

Configuration de php

Ce guide décrit comment modifier la valeur de certaines variables du fichier `php.ini`. Vous pouvez obtenir la configuration du fichier `php.ini` en vous rendant sur la page suivante :

`http://typeoffre.ovh.net/test.php` , par exemple pour un 90plan : `http://90plan.ovh.net/test.php`

Modification des valeurs grâce à l'instruction `SetEnv`

Il est désormais possible de modifier les valeurs de **register_globals**, **magic_quotes**, **Zend Optimizer** ainsi que choisir entre **PHP 4** et **PHP 5** grâce à l'instruction `SetEnv` via un fichier `.htaccess` à créer en fichier texte (bloc-note sous Windows ou tout autre éditeur de texte) puis à placer dans un répertoire donné de votre site.

Exemple:

```
SetEnv REGISTER_GLOBALS 0
SetEnv ZEND_OPTIMIZER 1
SetEnv MAGIC_QUOTES 1
SetEnv PHP_VER 5
```

Cet exemple permet de désactiver `REGISTER_GLOBALS`, d'activer `ZEND_OPTIMIZER` et `MAGIC_QUOTES` et d'utiliser PHP 5 avec les fichiers en extensions `php`.

Configuration de valeur `session.use_trans_sid`

Il y a deux méthodes de propagation de l'identifiant de session : **Cookies** et **URL**.

Exemple

Pour que l'identifiant de session soit placé dans le cookie, éditez le fichier `.htaccess` :

```
SetEnv SESSION_USE_TRANS_SID 0
```

Configuration de Ioncube

Attention le chargement de Ioncube nécessite obligatoirement la désactivation de Zend Optimizer ainsi que l'utilisation de PHP 5 !

```
SetEnv IONCUBE 1
SetEnv ZEND_OPTIMIZER 0
SetEnv PHP_VER 5
```