

Installation de phpMyAdmin

Récupération du soft

- Pour tous les hébergements

Tout d'abord il faut télécharger phpmyadmin : <http://www.phpmyadmin.net>

Exemple

Mise en place sur le FTP

Après avoir donc téléchargé et dézippé le tout il vous suffit de uploader le répertoire directement sur votre FTP dans le répertoire "www". Une fois l'upload terminé, il vous suffit de configurer le fichier config.inc.php présent dans ce répertoire. Dans les lignes ci-dessous, il faut remplacer les indications suivantes par vos données personnelles : Adresse_permettant..., serveur_sql, login_sql, pass_sql

```
/**
 *Your "phpMyAdmin" url
 [...]
 */
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'Adresse_permettant_d_accéder_a_phpmyadmin';

/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers']. Do not use $cfg['Servers'].
// You can disable a server config entry by setting host to ".
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'serveur_sql';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'login_sql';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'pass_sql';
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = 'login_sql';
[...]
```

exemple :

```
/**
 * Your "phpMyAdmin" url
 [...]
```

```

*/
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://explication.com/phpMyAdmin-2.5.3/';

/**
 *Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers']. Do not use $cfg['Servers'].
// You can disable a server config entry by setting host to ".
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'sql3';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'explicatdb';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'UiD59rtM';
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = 'explicatdb';

```

attention:

*si le nom de votre base contient un _ alors mettez ceci svp avant le _ : `cfg['Servers'][$i]['only_db'] = 'explicat_db';`

[...]

Conclusion:

Pour conclure il est excessivement conseillé de protéger le répertoire phpmyadmin car sinon votre base SQL sera accessible par n'importe qui. Pour cela il vous suffit de suivre ce guide Comment protéger l'accès à un répertoire par une authentification ?