

PHP 5

Pour utiliser PHP 5 chez ovh, il faut d'abord transférer via FTP vos scripts :

En savoir plus sur le transfert FTP : UtilisationFtp.

PHP fonctionne en suexec, c'est-à-dire qu'il est exécuté avec les droits de votre compte FTP. Vous avez via PHP exactement les mêmes droits que via FTP. Vous n'avez donc pas besoin de mettre les permissions (chmod) supérieures à 755.

En savoir plus sur les permissions : FtpProbleme.

Si votre script n'a pas les bonnes permissions ou que vous avez une erreur 500, c'est sûrement dû à la configuration de vos scripts. Voici le guide qui va vous aider à trouver l'origine du problème : InternalServerError.

Note : Actuellement l'extension .beta correspond aux fichiers PHP 5 mais cette extension servira en fait aux différents tests des nouvelles releases de PHP

Utiliser les extensions .php avec PHP 5

– Soit vous pouvez simplement renommer vos scripts nécessitant PHP 5 avec l'extension .php5 , par exemple :

script.php5

– Soit pour changer la version de PHP qui va exécuter un fichier .php il faut placer un **.htaccess** sur votre site. Avec le bloc note ou tout autre éditeur de texte simple, tapez :

pour PHP 5.2 :
SetEnv PHP_VER 5

pour PHP 5.3 :
SetEnv PHP_VER 5_TEST

Enregistrez ce fichier et placez le sur votre FTP dans le répertoire concerné et renommez-le en .htaccess après. Tous les fichiers .php liés seront alors exécutés avec la version 5 de PHP.